



## AMR SYSTEM

Szimpla

	Szűrési kapacitás Q (m <sup>3</sup> /h)	Szűrőtartály átmérője Ø (mm)	Anyagminőség
<b>AP-AMR-2-552-S</b>	2	552	ÜPE*
<b>AP-AMR-5-770-S</b>	5	770	ÜPE*
<b>AP-AMR-10-1250-S</b>	10	1250	ÜPE*/Acél
<b>AP-AMR-15-1600-S</b>	15	1600	ÜPE*/Acél
<b>AP-AMR-30-2000-S</b>	30	2000	Acél
<b>AP-AMR-50-2500-S</b>	50	2500	Acél
<b>AP-AMR-80-3250-S</b>	80	3150	Acél

\*üvegszál erősítésű műanyag, polietilén bevonattal



## AMR SYSTEM

Dupla

	Szűrési kapacitás Q (m <sup>3</sup> /h)	Szűrőtartály átmérője Ø (mm)	Anyagminőség
<b>AP-AMR-2-552-T</b>	4	2 x 552	ÜPE*
<b>AP-AMR-5-770-T</b>	10	2 x 770	ÜPE*
<b>AP-AMR-10-1250-T</b>	20	2 x 1250	ÜPE*/Acél
<b>AP-AMR-15-1600-T</b>	30	2 x 1600	ÜPE*/Acél
<b>AP-AMR-30-2000-T</b>	60	2 x 2000	Acél
<b>AP-AMR-50-2500-T</b>	100	2 x 2500	Acél
<b>AP-AMR-80-3250-T</b>	160	2 x 3150	Acél

\*üvegszál erősítésű műanyag, polietilén bevonattal