



## ASR SYSTEM

Szimpla

	Szűrési kapacitás $Q$ (m <sup>3</sup> /h)	Szűrőtartály átmérője $\varnothing$ (mm)	Anyagminőség
AP-ASR-2-552-S	2	552	ÜPE*
AP- ASR -5-770-S	5	770	ÜPE*
AP- ASR -10-1250-S	10	1250	ÜPE*/Acél
AP- ASR -15-1600-S	15	1600	ÜPE*/Acél
AP- ASR -30-2000-S	30	2000	Acél
AP- ASR -50-2500-S	50	2500	Acél
AP- ASR -80-3250-S	80	3150	Acél

\*üvegszál erősítésű műanyag, polietilén bevonattal



## ASR SYSTEM

Dupla

	Szűrési kapacitás $Q$ (m <sup>3</sup> /h)	Szűrőtartály átmérője $\varnothing$ (mm)	Anyagminőség
<b>AP- ASR -2-552-T</b>	4	2 x 552	ÜPE*
<b>AP- ASR -5-770-T</b>	10	2 x 770	ÜPE*
<b>AP- ASR -10-1250-T</b>	20	2 x 1250	ÜPE*/Acél
<b>AP- ASR -15-1600-T</b>	30	2 x 1600	ÜPE*/Acél
<b>AP- ASR -30-2000-T</b>	60	2 x 2000	Acél
<b>AP- ASR -50-2500-T</b>	100	2 x 2500	Acél
<b>AP- ASR -80-3250-T</b>	160	2 x 3150	Acél

\*üvegszál erősítésű műanyag, polietilén bevonattal