



IMR SYSTEM

Szimpla

	Szűrési kapacitás Q (m ³ /h)	Szűrőtartály átmérője Ø (mm)	Anyagminőség
AP-IMR-2-552-S	2	552	ÜPE*
AP-IMR-5-770-S	5	770	ÜPE*
AP-IMR-10-1250-S	10	1250	ÜPE*/Acél
AP-IMR-15-1600-S	15	1600	ÜPE*/Acél
AP-IMR-30-2000-S	30	2000	Acél
AP-IMR-50-2500-S	50	2500	Acél
AP-IMR-80-3250-S	80	3150	Acél

*üvegszál erősítésű műanyag, polietilén bevonattal



IMR SYSTEM

Dupla

	Szűrési kapacitás Q (m ³ /h)	Szűrőtartály átmérője \varnothing (mm)	Anyagminőség
AP-IMR-2-552-T	4	2 x 552	ÜPE*
AP-IMR-5-770-T	10	2 x 770	ÜPE*
AP-IMR-10-1250-T	20	2 x 1250	ÜPE*/Acél
AP-IMR-15-1600-T	30	2 x 1600	ÜPE*/Acél
AP-IMR-30-2000-T	60	2 x 2000	Acél
AP-IMR-50-2500-T	100	2 x 2500	Acél
AP-IMR-80-3250-T	160	2 x 3150	Acél

*üvegszál erősítésű műanyag, polietilén bevonattal